

PERCEUSE MAGNETIQUE KE55LUB-TUBE

Carottage	Perçage	Chanfreinage	Taraudage
55 mm	23 mm	60 mm	M20
2 3/16"	15/16"	2 3/8"	13/16"
Poids	Puissance	Aimant	Course
17,6 kg	1600 W	860 kg	170 mm

Rotation Droite / Gauche	Démarrage Progressif	Protection Surcharge	Protection thermique
Boîte Vitesse à huile	Affichage Numérique	Indicateur LED	NEW Gyro-Tec

Carottage	Ø 55 mm
Perçage	Ø 23 mm
Chanfreinage	Ø 60 mm
Taraudage	M20
Longueur	320 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	523 - 693 mm
Course	170 mm
Poids	17,6 kg
Dim. Aimant	266x239x82 mm
Force Aimant	860 kg

Puissance Moteur	1600 W	14.5 A
Vitesse	250-460 min ⁻¹ (1600W)	250-460 rpm (14.5 A)
Attachement (Weldon)	MT3 19,05 mm	MT3 3/4"
Alimentation	220 - 240 V AC / 50-60 Hz	



Pas d'électricité nécessaire pour la base magnétique

Pour tôles ou tube à partir de diamètre 80mm

Deux aimants indépendants qui permettent à la machine de basculer pour l'inspection de trous ou pour l'enlèvement des débris sans perte de position

Réducteur à bain d'huile intégré

Accès externe aux charbons

Garantie 1 an

Livrée avec malette de transport, huile de coupe, lunettes, bouchons d'oreille et gants