

# OMEGA

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE POUR COUPES DE 0° A 60° À DROITE ET DE 0° A 45° À GAUCHE  
HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° RECHTS UND VON 0° BIS 45° LINKS



## Standard

- Archet à contrôle hydraulique avec réglage de la coupe par soupape d'écoulement mono-tour, en position ergonomique.
- Etau blocage matériel à décalage manuel, positionnable manuellement et pourvu de vérin de blocage hydraulique.
- Rotation archet avec arrêts de butée à 0°, 45°, 60° et -45°.
- Échelle graduée pour lecture de l'angle et robuste levier de blocage.
- Possibilité de coupe en modalité manuelle – Kit M
- *Hydraulische Bewegung des Bügels mit Reglierung des Vorschubs durch Vanne in ergonomische Position.*
- *Starke Spannung aus Gusseisen, mit manuelle bewegung und hydraulische Sperrung.*
- *Anschläge für schnelle Bügelsdrehung von 0° bis 45; 60° und -45°.*
- *Gradskala für die Länge Anerkennung mit Anschlag.*
- *Schnitte in manuelle Modalität – Kit M*

## Options extra

**Options extra**  
SENS - DOTM - RPM1 - VAT - NB1 - NB2 - LX - DMI - TM - MT - VHZ - SR DS - ACP

## Dotations accessoires Zusatzausstattungen

C2 - RE2G - RE1G - CREC - CRES - RRS - FM..RSE - RM - RCN - RMN



Réducteur de vitesse cémenté et trempé, avec un rendement de 95%.  
*Hartmetall Zahnradsgetriebe, dies ermöglicht eine Nutzung des 95% der Motorstärke.*






Étau de blocage du matériel en fonte à positionnement manuel, équipé d'un cylindre de blocage hydraulique.  
*Spannstock aus Gusseisen mit manuelle bewegung und hydraulische Sperrung.*



L'angle de coupe est lisible via l'échelle graduée.  
*Gradskala zur Winkelsanerkennung.*

	Ø	a b axb	a b axb	a b axb
0°	240 mm	240 mm	200x310*	240x270 mm
45°→	175 mm	170 mm	170x170 mm	240x155 mm
60°→	110 mm	105 mm	105x105 mm	140x100 mm
←45°	150 mm	135 mm	125x145 mm	240x65 mm

\*Standard 280 mm





FMB se réserve d'apporter toutes modifications quelconques sans aucun préavis.  
FMB behält sich das Recht vor, die Angaben ohne Vorankündigung zu ändern.