


PEGASUS DS

SCIE À RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE POUR COUPES DE 0° À 60° À GAUCHE ET À DROITE

HALBAUTOMATISCHE BANDSÄGEMASCHINE FÜR SCHNITTE VON 0° BIS 60° LINKS UND VON 0° BIS 60° RECHTS



STANDARD

- ◆ VHZ - Rotation de la lame par onduleur
- ◆ VAT - Visualisation de l'angle de coupe
- ◆ Brosse motorisée
- ◆ Réducteur à engrenages (performance 95%)
- ◆ Carter archet équipé d'attaches rapides
- ◆ Mémorisation de la position de départ et retour de la hauteur lame
- ◆ Visualisation à degrés sur écran
- ◆ Arrêts de butée à -60°/-45°/0°/+45°/+60°
- ◆ Rotation de l'archet par volant
- ◆ DTI - Dispositif pour coupe interrompue



- ◆ VHZ - Sägeblattrotation über Frequenzumrichter
- ◆ VAT - digitale Schnittwinkelanzeige
- ◆ Motorbetriebene Bürste
- ◆ Zahnrad-Untersetzungsgetriebe (Wirkungsgrad 95%)
- ◆ Schwenkbarer Sägebügelschutz
- ◆ Speichern der Anfangs- und Rückkehrposition der Sägeblatthöhe
- ◆ Gradanzeige mit Display
- ◆ Stoppanschläge auf -60°/-45°/0°/+45°/+60°
- ◆ Sägebügeldrehung by handwheel
- ◆ DTI - Vorrichtung für unterbrochenen Schnitt

OPTIONS EXTRA

OPTIONEN EXTRA

SENS+SD - LX - DOTM - NB1 BOX - NB2 BOX - TM - RPM1 - QEL SMART - ACP

DOTATIONS ACCESSORIES

ZUSATZAUSSTATTUNGEN

C2 - CRS-PEG DS - FM...RSP - FM...RSP DD - RFP1 RFP2



Grande surface d'appui avec rouleaux sur en coté chargement.

Große Auflagefläche mit Rollen auf der Ladeseite.



Visualisation à degrés sur écran.

Gradanzeige mit Display.



Défilement de l'étau de droite à gauche par des guides linéaires.

Spannstockverstellung von rechts nach links auf Linearführungen.

	Ø mm	axb mm	axb mm	axb mm
0°	330	330	330x510	330x510
45° →	330	330	180x430	330x400
60° →	280	240	240x270	240x270
← 45°	330	330	150x430	330x330
* ← 60°	240	200	120x280	330x130

* = L max 400 mm

MOTOR



4470x34x1,1 mm

MOTOR



16-120 m/min

MOTOR



3,0 kW

H2O



0,08 kW

OIL



0,36 kW



0,13 kW



1190 Kg



1,3x2,3x1,6 m x axbxc



950±10 mm



200x480 mm axb
min 120 mm - b

